

صهريج شفط مياه سيول 32 لتر

المواصفات الفنية

- **التصنيع :**
- تفصيل التانكي من الصاج المجلفن الأبيض بسماكة (4 ملي) .
- تفصيل عدد (2) فتحة من الأعلى من أجل التعبئة والفحص مع فتحة للتهوية والتنفيس مقاس (1.5 بوصة) .
- تفصيل وتركيب مخمدات لحركة السوائل داخل التانكي مع صمام تفريغ مقاس (3 بوصة) .
- شاص من الجسور (IBM) أوربي مقاس (30) فولاذ عالي المساواة .
- توريد وتركيب أرجل لفصل التريلا نوع (جوست) .
- توريد وتركيب خابور تريلا مقاس (2) إنش نوع (جوست) .
- تركيب جراب على طول التانكي لحفظ الليات.
- توريد وتركيب عدد (9) كفات نوع صيني مقاس (24 / 1200) (8 يتم تركيبهم + 1 احتياطي) .
- توريد وتركيب عدد (9) جنوط مقاس (24 / 1200) .
- قاعدة محاور (2 × 16 طن) نوع محاور الفاران او الفرسان .
- تفصيل وتركيب سلة إسبير (كفر احتياطي) .
- تركيب نظام فرامل هواء نوع (وايكو) ألماني يعمل مع السيارة الساحبة .
- تفصيل وتركيب صدام خلفي عالي المتانة / جلب ليات.
- تفصيل وتركيب رفارف للكفات الخلفية مع نسافات .
- توريد وتركيب عدد (3) محابس مقاس (3 بوصة) .
- توريد و تركيب لمبات إنارة جانبية LED على طول التانكي .
- تزويد التانكي بعدد (1) صندوق عدة ، وتوريد الليات اللازمة للعمل .
- تفصيل سلالم خلفية مانعة للانزلاق .
- توريد وتركيب عدد 2 مضخة نوع هوندا مقاس 3 بوصة .
- **الدهان :**
- صنفرة جميع القطع الحديدية ورشها بالبوية نوع (دايروب) اللون حسب الطلب .